

Цифровой пирометр Mastech MS 6540A - дистанционный измеритель температуры , позволяющий измерять температуру поверхностей . Данный прибор главным образом предназначен для измерения высоких температур (д иапазон измерений температур составляет от -32 °C до + 850 °C). **Цифровой пирометр Mastech MS 6540A** для удобства пользования оснащен лазерным целеуказателем (указкой) , звуковым информатором минимального или максимального значения измеряемой температуры. Прибор позволяет осуществлять запись до 100 значений измерений в собственную память, отображать на ЖК дисплее два значения измерений, имеет подсветку ЖК дисплея, индикатор разряда батареи, автоотключение питания . Питание прибора осуществляется с помощью батареи питания 9 В типа "Крона" или внешнего адаптера питания 9 В. **Цифровой пирометр температуры Mastech MS 6540A** имеет сертификат РосТеста.

Технические характеристики инфракрасного термометра Mastech MS 6540A

| Параметры | Mastech MS 6540A | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|
| Диапазон измерений, °C (°F) | -32 - + 850 (-25 - 1562) | |
| Точность измерений , °C | -32 °C ... + 15 °C | ± 3 °C |
| | + 15 °C ... + 50 °C | ±1.5% показания + 2°C |
| | +50°C ... + 510 °C | ±1.5% показания + 1°C |
| | > + 510 °C | ±1.5% показания |
| Время измерения, сек | < 0,5 | |
| Разрешающая способность | 0.1°C / 0.2°F | |
| Регулируемая эмиссионная способность | 0,10 - 1,00 | |
| Измеряемый спектр, мкм | 8 - 14 | |
| Питание | 9В (тип 6F22, "Крона"), | |
| Габаритный размеры, мм | 140 x 56 x 90 | |
| Вес, г | 500 | |
| Сервис | Автоотключение питания Фиксация результатов измерений Измерение Макс./Мин./Сред. температуры Запись до 100 показаний Подсветка дисплея | |