

Муфта соединительная термоусаживаемая на кабель напряжением до 1 кВ в бумажной маслопропитанной изоляции

Из чего состоит соединительная термоусаживаемая муфта:

- наружный защитный кожух с внутренним клеевым слоем;
- термоусаживаемая жильная изоляция;
- мастики маслостойкие, заполняющие, герметизирующие;
- пружины постоянного давления НРППД для соединения брони;
- киперная лента для стяжки и фиксации жил и бандажирования мастики-заполнителя;
- гильзы для соединения жил.

Термоусаживаемые материалы в комплектации соединительной муфты после усадки сохраняют механические свойства и электрическую прочность не менее 30 кВ/мм² при температуре от -55 до +125 °С.

Муфты с маркировкой (Б) комплектуются соединительными гильзами с контактными болтами с отрывной головкой.

Товар соответствует ГОСТ 13781.0–86 и ТУ3599-001-85731248–2015.

Элементы непаяной системы заземления в базовой комплектации соединительной муфты:







- роликовая пружина постоянного давления НРППД для крепления провода заземления к бронелентам без применения пайки;
- провод заземления из медных луженых проволок — плоский, ленточный и гибкий;
- стальная оцинкованная проволока для бандажирования узла заземления.

Дополнительные материалы в комплекте соединительных муфт для кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией:

- паяльный жир в качестве флюса;
- припой ПОС-30;
- две термоусаживаемые перчатки СВ;
- маслостойкая мастика.

Базовая комплектация соединительной муфты

- Изолирующие жильные трубки
- Толстостенные изолирующие гильзы манжеты (на место соединения жил)
- Защитный кожух
- Пластина-герметик
- Провод заземления
- Пружины постоянного давления
- Бандажная проволока
- Киперная лента

Без соединителей		С соединителями		Кол-во жил	Сечение, мм ²
 <p>3СТпб-1</p>	3СТпб-1-16/25	 <p>3СТпб-1(Б)</p>	3СТпб-1-16/25(Б)	3	16/25
	3СТпб-1-35/50		3СТпб-1-35/50(Б)	3	35/50
	3СТпб-1-70/120		3СТпб-1-70/120(Б)	3	70/120
	3СТпб-1-150/240		3СТпб-1-150/240(Б)	3	150/240
 <p>4СТпб-1</p>	4СТпб-1-16/25	 <p>4СТпб-1(Б)</p>	4СТпб-1-16/25(Б)	4	16/25
	4СТпб-1-35/50		4СТпб-1-35/50(Б)	4	35/50
	4СТпб-1-70/120		4СТпб-1-70/120(Б)	4	70/120
	4СТпб-1-150/240		4СТпб-1-150/240(Б)	4	150/240
 <p>5СТпб-1</p>	5СТпб-1-16/25	 <p>5СТпб-1(Б)</p>	5СТпб-1-16/25(Б)	5	16/25
	5СТпб-1-35/50		5СТпб-1-35/50(Б)	5	35/50
	5СТпб-1-70/120		5СТпб-1-70/120(Б)	5	70/120
	5СТпб-1-150/240		5СТпб-1-150/240(Б)	5	150/240