

Набор термоусадочных трубок «Универсал Максимум»

Коэффициент усадки	2:1
Рабочая температура	от -55 °С до +125 °С
Температура усадки	от +70 °С до +125 °С
Электрическая прочность	не менее 15 кВ/мм
Объемное сопротивление	10 ¹⁴ Ом·см
Горючесть	не подавляет горение
Экологическая безопасность	RoHS
Химическая стойкость	низкая
Минимальный диаметр до усадки	1,6 мм
Максимальный диаметр до усадки	9,5 мм
Количество отрезков	22
Длина отрезка	100 мм



В наборе 22 тонкостенных термоусаживаемые трубки RBF в нарезку по 10 см. Диаметр трубки после усадки уменьшается в два раза, трубка плотно охватывает кабель, обеспечивает электрическую изоляцию и механическую защиту.

Состав набора:

- RBF 1,6/0,8мм — 6 штук,
- RBF 2,4/1,2мм — 2 штуки,
- RBF 3,2/1,6мм — 4 штуки,
- RBF 4,8/2,4мм — 2 штуки,
- RBF 6,4/3,2мм — 4 штуки,
- RBF 9,5/4,8мм — 4 штуки.

Возможные цвета: красный, желтый, зеленый, прозрачный, ультражелтый, ультразеленый, оранжевый, фиолетовый, серый, коричневый, хаки, черный, белый, синий.

Назначение:

- защита от воздействий окружающей среды,
- восстановление изоляции проводов и соединений,
- цветовая маркировка,
- соединение связок проводов в жгуты,
- защита от механического воздействия и деформации,
- изоляция объектов с перепадом диаметров,
- защита мест перегибов.

Набор «Универсал Максимум» целесообразен при малой потребности в трубках различных диаметров и цветов, когда нет необходимости покупать трубку целыми отрезками длиной от 1 метра. Наборы представлены в различных цветовых комплектациях.

Инструменты для усадки: строительный фен, термопистолет, горелка или обыкновенная зажигалка.

Не подлежит обязательной сертификации.